

KORROSIONS
GRUPPEN

PRODUKTBLAD

Likriktare LR10I - 32I



LIKRIKTARE LR10I - 35I

LR10I - 35I är av typen strömstyv, dvs strömutmatningen är konstant. Strömutmatningen är steglöst reglerbar på en 10-varvig potentiometer. Den här typen finns i 4 olika storlekar, 10A, 15A, 25A, 32A.

På fronten finns instrument för spänning och strömmätning.

Utrustningen levereras antingen i en kiselgrå kapsling av stålplåt IP 22, eller som en halv kapslad (beröringsskyddad).

Som standard ingår det 2 st gasurladdningsrör som är monterade på inkopplingsplinten (överspänningsskydd)

Vid varje leverans medföljer ett provningsprotokoll som visar att alla ingående komponenter blivit testade.

Likriktaren kan levereras i specialutförande beträffande tex.

- Kapsling
- Instrumentering
- Överspänningsskydd
- Larm och övervakningsfunktioner

ELEKTRISKA DATA

- Manöverspänning 230V AC, 50Hz $\pm 10\%$
- Avsäkras trög 10A
- Strömutmatning 0-32 ADC (beroende av typ)
- Polspänning 0-50 VDC
- Effekt max 2000 VA (beroende av typ)
- Omgivnings temperatur $-5^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$
- Rippel $< 10\%$
- Höjd*Bredd*Djup mm : 280*280*180
- Kapslingsklass IP22
- Vikt ca 25 kg

KORROSIONSGRUPPEN AB

Gravörgatan 26
SE-253 60 Ramlösa

tel: +46 (0)42-290030
fax: +46 (0)42-296090
e-mail: info@korrosionsgruppen.se
www.korrosionsgruppen.se