

KORROSIONS
GRUPPEN

PRODUKTBLAD

Likriktare LR10U-TK



LIKRIKTARE LR10U-TK

LR10U-TK är av typen spänningsstyv, dvs polspänningen är konstant. Likriktaren är justerbar i 8 steg om 5V.

Utrustningen levereras i en kapsling av kiselgrå stålplåt IP 22. Till kapslingen medföljer yttre fästbeslag så att den är lättare att montera.

Denna utrustning är CE-märkt.

Som standard ingår det 2 st gasurladdningsrör som är monterade på inkopplingsplinten (överspänningsskydd).

Vid varje leverans medföljer ett provningsprotokoll som visar att alla ingående komponenter blivit testade.

Likriktaren kan levereras i specialutförande beträffande tex.

- Kapsling
- Instrumentering
- Överspänningsskydd
- Larm och övervakningsfunktioner

ELEKTRISKA DATA

- Manöverspänning 230V AC, 50Hz $\pm 10\%$
- Avsäkras trög 10 A

- Strömutfärdning max 10 ADC
- Polspänning 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 VDC
- Effekt max 500 VA
- Omgivnings temperatur $-5^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$
- Rippel $< 10\%$

- Best. nr. 21002
- Höjd*Bredd*Djup mm : 360*240*150
- Kapslingsklass IP22
- Vikt ca 15 kg

KORROSIONSGRUPPEN AB

Gravörgatan 26
SE-253 60 Ramlösa

tel: +46 (0)42-290030
fax: +46 (0)42-296090
e-mail: info@korrosionsgruppen.se
www.korrosionsgruppen.se