

KORROSIONS
GRUPPEN

PRODUKTBLAD

Likriktare LR2I-TK



LIKRIKTARE LR2I-TK

LR2I-TK är av typen strömstyv, dvs strömutmatningen är konstant. Strömutmatningen är omställbar i 6 steg.

I dörren på kapslingen finns ett instrument för avläsning av strömutmatningen.

Denna utrustning är CE-märkt.

Som standard ingår det 2 st gasurladdningsrör som är monterade på inkopplingsplinten (överspänningsskydd).

Utrustningen levereras i en kapsling av ljusgrå makrolon med ett lätthanterligt snabbblåssystem. Kapslingen har även smidiga fäst öron.

Vid varje leverans medföljer ett provningsprotokoll som visar att alla ingående komponenter blivit testade.

Likriktaren kan levereras i specialutförande beträffande tex.

- Kapsling
- Instrumentering
- Överspänningsskydd
- Larm och övervakningsfunktioner

ELEKTRISKA DATA

- Manöverspänning 230V AC, 50Hz $\pm 10\%$
- Avsäkras trög 6A

- Strömutmatning 0-2,2 ADC
- Polspänning 0-45 VDC
- Effekt max 200 VA
- Omgivnings temperatur -5°C - $+50^{\circ}\text{C}$
- Rippel $< 10\%$

- Best. nr. 20003
- Höjd*Bredd*Djup mm : 280*280*180
- Kapslingsklass IP65
- Vikt ca 8kg

KORROSIONSGRUPPEN AB

Gravörgatan 26
SE-253 60 Ramlösa

tel: +46 (0)42-290030
fax: +46 (0)42-296090
e-mail: info@korrosionsgruppen.se
www.korrosionsgruppen.se